Wallgard

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 259-1	Revestimiento mural vinílico homogéneo
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	EN ISO 24346	1,30 mm
Peso total	EN ISO 23997	2100 g/m²
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	1,30 mm
Tratamiento de la superficie		PU SHIELD
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0019-0043-DoP-2013-07
Reacción al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0
Reacción al fuego en sustrato de fibrocemento	EN 13501-1	B-s2,d0
Reacción al fuego en sustrato de virutas de madera	EN 13501-1	B-s2,d0
Reacción al fuego en sustrato de yeso	EN 13501-1	B-s2,d0
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Solidez de los colores a la luz	ISO 105-B02	≥ 7
Resistencia química	ISO 26987	Excelente resistencia
Sala limpia	ISO 14644-1	ISO clase 4
Resultados de sostenibilidad	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad mediante ReStart		Reciclable
Contenido reciclado		25,5 %
Emisiones totales de COV	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m³)
Clase de emisión de formaldehído		E1
Dimensiones y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 30 m
Número de diseños disponibles		13

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (05/09/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web https://www.tarkett.com. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.