

iD inspiration 30

Ficha Técnica

| Clasificación | Norma | Valor Tarkett |
|---|---|--|
| Tipo de producto | EN ISO 10582 | Piso vinílico heterogéneo |
| Clasificación residencia | EN ISO 10874 | 23 Intenso |
| Clasificación Comercial | EN ISO 10874 | 31 Moderado |
| Características | Norma | Valor Tarkett |
| Espesor total | EN ISO 24346 | 2 mm |
| Espesor capa de uso | EN ISO 24340 | 0,30 mm |
| Peso total | EN ISO 23997 | 3400 g/m ² |
| Clasificación capa de uso | EN ISO 10582 | Tipo I |
| Tratamiento de protección | | TEKTANIUM® |
| Bordes biselados | | Sin bisel |
| Sistema de instalación | | Pegado |
| Características Marcado CE | Norma | Valor Tarkett |
| Declaración de prestaciones # | EN 14041 | 0132-0080-DoP-2019-08 |
| Características Técnicas | Norma | Valor Tarkett |
| Estabilidad dimensional | EN ISO 23999 | Valor medio obtenido: ≤ 0.15 % Mejor valor obtenido: ≤ 0.10 % |
| Abarquillamiento | EN ISO 23999 | ≤ 12 mm |
| Comportamiento al fuego | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Punzonamiento estático | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,05 mm |
| Comportamiento a patas de mobiliario | EN ISO 16581 | Sin daños |
| Comportamiento a sillas con ruedas | EN ISO 4918 | Sin daños |
| Aislamiento ruidos de impacto - ΔL _w | EN ISO 717-2 | 3 dB |
| Reverberación del sonido | NF S31-074 | Clase C (≤ 85 dB) |
| Resistencia Térmica | EN ISO 10456 | 0,02 m ² ·K/W |
| Solidez colores - Luz | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Resistencia a productos químicos | EN ISO 26987 | Excelente resistencia |
| Resbaladidad | DIN 51130 | R9 R10 |
| Resbaladidad | EN 13893 | Clase DS (μ ≥ 0,30) |
| Comportamiento electrostático | EN 1815 | Antiestático (≤ 2 kV) |
| Calefacción radiante | | Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C) |
| Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior | Norma | Valor Tarkett |
| Reciclabilidad a través de ReStart® | | Reciclable |
| Total contenido reciclado | ISO 14021 | 44,3 % |
| Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3) | | 7,71 kg CO ₂ e / m ² |
| Emisiones totales de COV | EN 16516 | Platino (≤ 10 μg / m ³) |
| Formatos y diseños | | |
| Listón | Listón 1200x200mm - 19 listones = 4,56 m ² /caja - 55 cajas/palet Listón 1200 x 285 mm - 13 listones = 4,45 m ² /caja - 54 cajas/palet Listón 250 x 1500 mm - 12 listones = 4,5 m ² /caja - 56 cajas/palet | |
| Baldosa | Baldosa 50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" - 18 baldosas = 4,5 m ² /caja - 52 cajas/palet Baldosa 666 x 333 mm - 20 baldosas = 4,44 m ² /caja - 40 cajas/palet Baldosa 500 x 1000 mm - 9 baldosas = 4,5 m ² /caja - 54 cajas/palet | |
| Número de diseños disponibles | 50 | |

Gofrado en registro : en las referencias Authentics
Resistencia al deslizamiento DIN : R9/R10 según el gofrado



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (03/10/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.