

# iD inspiration High Traffic 70

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Revestimientos de piso heterogéneos de poli(cloruro vinílico)
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	2,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	3950 g/m <sup>2</sup>
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		TEKTANIUM®
Relieve Registrado		Sí
Bordes biselados		Sin bisel 4 lados
Sistema de instalación		Pegado
8Vg/Xi Zghi XVh B VgXVd`8:	Norma	Valor Tarkett
9ZX/gX^ c YZ`egZhi VX`dcZh`	: C`&) %&`	%&(` "%&%` **9dE`" % %&%&(`
8Vg/Xi Zghi XVh`l Xc XVh	Norma	Valor Tarkett
: hiVW`eYVY`Y`b Zch`dcVa	: C`HD`" ( . . .	KV`aigb ZY`td`dWZc`Yd/` "%&%&(`
6VW`gf`j` a`b` Z`cid	: C`HD`" ( . . .	`d` qb` b
8db edgVb` Z`cid`V`ajj` Z`ld	: C`&(` %&%&`&	-
Ej` codcVb` Z`cid`Zhi` i`Xd	: C`HD`" ) ( "%&	"%&%` b` b
8db edgVb` Z`cid`V`eViVh`YZ`b` dW`eVgd	: C`HD`"&+`*`&	H`c`YV` dh
Comportamiento a sillas con ruedas	: C`HD`" . &-	H`c`YV` dh
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL <sub>w</sub>	: C`HD`" , &,"	3 dB
Reverberación del sonido	C;` H(` &%` )	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	: C`HD`"&%`*`+	0,02 m <sup>2</sup> ·K/W
Solidez colores - Luz	: C`HD`"&%`*`7%	≥ 6
Resistencia a productos químicos	: C`HD`" + . ,	Excelente resistencia
Resbaladidad	9`C`*`&&(` %	R9 R10
Resbaladidad	: C`&(`- . (	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Comportamiento electrostático	: C`&-` &`*`	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Total contenido reciclado	ISO 14021	35 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		7,71 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Emissiones totales de COV	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )
Formatos y diseños		
Listón	Listón 1200 x 200mm - 15 listones = 3,6 m <sup>2</sup> /caja - 55 cajas/palet Listón 1200 x 285 mm - 11 listones = 3,76 m <sup>2</sup> /caja - 54 cajas/palet Listón 250 x 1500 mm - 10 listones = 3,75 m <sup>2</sup> /caja - 56 cajas/palet	
Baldosa	Baldosa 50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" - 15 baldosas = 3,75 m <sup>2</sup> /caja - 52 cajas/palet Baldosa 666 x 666 mm - 8 baldosas = 3,55 m <sup>2</sup> /caja - 40 cajas/palet Baldosa 666 x 333 mm - 16 baldosas = 3,55 m <sup>2</sup> /caja - 40 cajas/palet Baldosa 500 x 1000 mm - 7 baldosas = 3,5 m <sup>2</sup> /caja - 54 cajas/palet	
Número de diseños disponibles	100	

Gofrado en registro: en las referencias Authentics  
Resistencia al deslizamiento DIN: R9/R10 según el gofrado



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (03/10/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.