

# iD inspiration High Traffic 70

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Revestimientos de piso heterogéneos de poli(cloruro vinílico)
Clasificación Residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	2,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	3950 g/m <sup>2</sup>
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		TEKTANIUM ®
Relieve Registrado		Sí
Bordes biselados		Sin bisel 4 lados
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0085-DoP-2020-03
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤  Z  mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a silas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> ·K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Excelente resistencia
Resbaladicidad	DIN 51130	R9 R10
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información
Contenido reciclado	ISO 14021	35 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		4,33 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )
Formatos y diseños		
Listón	Listón 1200 x 200mm - 15 listones = 3,6 m <sup>2</sup> /caja - 55 cajas/palet Listón 1200 x 285 mm - 11 listones = 3,76 m <sup>2</sup> /caja - 54 cajas/palet Listón 250 x 1500 mm - 10 listones = 3,75 m <sup>2</sup> /caja - 56 cajas/palet	
Baldosa	Baldosa 50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" - 15 baldosas = 3,75 m <sup>2</sup> /caja - 52 cajas/palet Baldosa 666 x 666 mm - 8 baldosas = 3,55 m <sup>2</sup> /caja - 40 cajas/palet Baldosa 666 x 333 mm - 16 baldosas = 3,55 m <sup>2</sup> /caja - 40 cajas/palet Baldosa 500 x 1000 mm - 7 baldosas = 3,5 m <sup>2</sup> /caja - 54 cajas/palet	
Número de diseños disponibles	100	

Gofrado en registro : en las referencias Authentics  
Resistencia al deslizamiento DIN : R9/R10 según el gofrado



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (09/10/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.