

iD Square Loose-Lay

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Revestimientos de pisos heterogéneos de poli(cloruro vinílico)
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	42 General
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	4,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,80 mm
Peso total	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		TEKTANIUM®
Sistema de instalación		Loose-Lay (Autoportante)
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 instalación loose-lay (autoportante) sobre un sustrato A1fl y/o A2fl Cfl-s1 instalación loose-lay (autoportante) sobre un contrapiso de madera
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor medio medido: 0,13 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase A (≤ 65 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,05 m ² ·K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Excelente Resistencia
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Postuso - Contacte a Tarkett para más información
Contenido reciclado	ISO 14021	11,5 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Módulos A1-A3)		9,62 kg CO ₂ eq /m ²
Huella de carbono total (Módulos EPD A-D, incl. escenario de reciclaje)		7,52 kg CO ₂ eq /m ²
Emissiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 μg/m ³)
Formatos y diseños		
Listón	Listón 250 x 1000 mm - 12 listones = 3 m ² /caja - 44 cajas/palet Listón 1200x200mm - 12 listones = 2,88 m ² /caja - 44 cajas/palet	
Baldosa	Baldosa 50 x 50 cm - 12 baldosas = 3 m ² /caja - 44 cajas/palet Baldosa 1000 x 1000 mm - 1 baldosa = 1 m ² /caja - 1 caja/palet	
Número de diseños disponibles	37	



La información anterior está sujeta a modificaciones para beneficio de mejoras adicionales (06/03/2025). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Rendimiento están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.com>. Se deben observar las instrucciones de Tarkett con respecto a la instalación, limpieza y mantenimiento. Por favor, contacte a Tarkett en la dirección mostrada para obtener las instrucciones.