

iD Square

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Revestimientos de piso heterogéneos de poli(cloruro vinílico)
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Muy Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	4,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,80 mm
Peso total	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		Top Clean XP
Bordes biselados		Sin bisel
Sistema de instalación		Loose-Lay
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0120-067DoP-2014-11
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,10 %.
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,10 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL _w	EN ISO 717-2	15 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase B (≤ 75 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,05 m ² ·K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena resistencia
Resbaladidad	DIN 51130	R10 R11
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Total contenido reciclado	ISO 14021	3 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		12,20 kg CO ₂ e / m ²
Huella de carbono total (módulos A-D de la EPD, incluido el escenario de reciclaje)		6,17 kg CO ₂ e / m ²
Emisiones totales de COV	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m ³)
Formatos y diseños		
Baldosa	Parallogr. izquierdo 1200x200mm - 10 baldosas = 2 m ² /caja - 48 cajas/palet Parallogr. right 1200x200mm - 10 baldosas = 2 m ² /caja - 48 cajas/palet	
Listón	Listón 250 x 1000 mm - 9 listones = 2,25 m ² /caja - 48 cajas/palet Listón 1200x200mm - 10 listones = 2,4 m ² /caja - 48 cajas/palet	
Baldosa	Baldosa 50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" - 9 baldosas = 2,25 m ² /caja - 48 cajas/palet Baldosa 666 x 666 mm - 5 baldosas = 2,22 m ² /caja - 26 cajas/palet Baldosa 1000 x 1000 mm - 5 baldosas = 1 m ² /caja - 1 caja/palet	
Número de diseños disponibles	50	

Resistencia al deslizamiento DIN: R10/R11 en función del relieve



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (03/10/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.