METEOR 70

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10582	Revestimientos de piso heterogéneos de poli (cloruro vinílico)
Clasificación comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación industrial	ISO 10874	43 Intenso
Clasificación de capa uso	ISO 10582	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor de capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	2650 g/m²
Tratamiento de protección		Top Clean
Método de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0061-DoP-2016-02
Comportamiento al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,020 m²•K/W
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensiona	EN ISO 23999	Valor medio medido : ≤ 0,10 %
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717/2	7 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase B (≤ 75 dB)
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Furniture leg	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afectados
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		18 %
Emisiones totales de COV	EN 16516	Oro (≤ 100 μg / m³)
Clase de emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
Formatos y diseños		
D.III.		Rollo 2 x 25 m
Rollo		Rollo 4 x 25 m
Número de diseños disponibles		18





























La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (05/09/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web https://www.tarkett.com. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.

