

LINHA PAVIFLEX® NATURAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		COLEÇÕES THRU / FIT	COLEÇÃO THRU*
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 41	Industrial 42
Espessura total	NBR 7374	2,0mm	3,2mm
Dimensão	NBR 7374	300x300mm	300x300mm
Embalagem	NBR 7374	56 placas (5,04m ²)	35 placas (3,15m ²)
Peso total	NBR 7374	4,36kg/m ²	7,01kg/m ²
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{LW} 2dB	Δ_{LW} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	1,65x10 ¹³ Ω	1,65x10 ¹³ Ω
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)

* Verifique cores disponíveis

Mais informações:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br