Tapiflex Tiles 50

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 651	Revestimientos de piso de cloruro de polivinílico con capa de espuma
Clasificación comercial	ISO 10874	33 Pesado
Grupo de capa de uso	EN 651	T
Características técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor Total	ISO 24346	3,30 mm
Espesor de capa de uso	ISO 24340	0,50 mm
Peso Total	ISO 23997	3212 g/m²
Tratamiento de superficie		Top Clean XP
Método de instalación		Pegado
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de Prestaciones	EN 14041	0120-0061-DoP-2014-05
Reacción al fuego en sustrato de fibrocemento	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Reacción al fuego en sustrato de virutas de madera	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Indentación residual	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,20 mm Mejor valor medido: 0,10 mm Valor medio medido: 0,12 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido : ≤ 0,10 %
Reducción del ruido de impacto - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Reducción del ruido de impacto en la habitación	NF S31-074	Clase A (≤ 65 dB)
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9 R10
Pata del mueble	EN ISO 16581	Sin daños
Silla con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Solidez de los colores a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia química	EN ISO 26987	No afectado
Calefacción por piso radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Resultados de sostenibilidad	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad mediante ReStart		Reciclable
Contenido reciclado		29 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		9,30 kg CO_2eq /m²
Emisiones totales de COV	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m³)
Formatos y diseños		
Tabla	Tabla 250 x 1000 mm - 20 tablas =5 m²/caja - 40 cajas/palet	
Baldosa	Baldosa 50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" - 20 baldosas = 5 m²/caja - 32 cajas/palet	
Número de diseños disponibles	23	

Resistencia al deslizamiento : R10 sólo para diseños Citizen Oak

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (09/12/2022). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web https://www.tarkett.com. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.