

iD Inspiration High Traffic 70

FICHA TÉCNICA

| Clasificación | Norma | Valor Tarkett |
|---|---|---|
| Tipo de producto | EN ISO 10582 | Pavimento vinílico heterogéneo |
| Clasificación residencial | EN ISO 10874 | 23 Intenso |
| Clasificación Comercial | EN ISO 10874 | 34 Muy Intenso |
| Clasificación Industrial | EN ISO 10874 | 43 Intenso |
| Características | Norma | Valor Tarkett |
| Espesor total | EN ISO 24346 | 2,50 mm |
| Espesor capa de uso | EN ISO 24340 | 0,70 mm |
| Peso total | EN ISO 23997 | 3950 g/m ² |
| Clasificación capa de uso | EN ISO 10582 | Tipo I |
| Tratamiento de protección | | TEKTANIUM® |
| Relieve Registrado | | Sí |
| Bordes biselados | | Sin bisel |
| Sistema de instalación | | 4 lados |
| | | Pegado |
| Características Marcado CE | Norma | Valor Tarkett |
| Declaración de prestaciones # | EN 14041 | 0132-0085-DoP-2020-03 |
| Características Técnicas | Norma | Valor Tarkett |
| Estabilidad dimensional | EN ISO 23999 | Valor medio obtenido : ≤ 0.10 % |
| Abarquillamiento | EN ISO 23999 | ≤ 2 mm |
| Comportamiento al fuego | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Punzonamiento estático | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm |
| Comportamiento a patas de mobiliario | EN ISO 16581 | Sin daños |
| Comportamiento a sillas con ruedas | EN ISO 4918 | Sin daños |
| Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw | EN ISO 717-2 | 3 dB |
| Reverberación del sonido | NF S31-074 | Clase C (≤ 85 dB) |
| Resistencia Térmica | EN ISO 10456 | 0,02 m ² •K/W |
| Solidez colores - Luz | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Resistencia a productos químicos | EN ISO 26987 | Excelente resistencia |
| Resbaladidad | DIN 51130 | R9 |
| | | R10 |
| Resbaladidad | EN 13893 | Clase DS (μ ≥ 0,30) |
| Comportamiento electrostático | EN 1815 | Antiestático (≤ 2 kV) |
| Calefacción radiante | | Sí (máximo 27°C) |
| Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior | Norma | Valor Tarkett |
| Reciclabilidad | | Reciclable |
| ReStart® Listo | | Sí |
| Total contenido reciclado | | 35 % |
| Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3) | | 7,71 kg CO ₂ e /m ² |
| Contenido de Ftalatos | | 100% Libre de ftalatos |
| Emisiones COV tras 28 días | EN 16516 | Platino (≤ 10 μg / m ³) |
| Emisiones de formaldehído | | E1 |
| Certificado de Salud de los Materiales | | Sí |
| Etiqueta de emisiones | | A+ |
| Formatos y diseños | | |
| Lama | Lama 1200 x 200mm - 15 Lamas=3,6 m ² /caja - 55 cajas/pallet Lama 1200 x 285mm - 11 Lamas=3,76 m ² /caja - 54 cajas/pallet Lama 250 x 1500 mm - 10 Lamas=3,75 m ² /caja - 56 cajas/pallet | |
| Loseta | Tile 50 x 50 cm - 15 Losetas=3,75 m ² /caja - 52 cajas/pallet Loseta 666 x 666 mm - 8 Losetas=3,55 m ² /caja - 40 cajas/pallet Loseta 666 x 333mm - 16 Losetas=3,55 m ² /caja - 40 cajas/pallet Loseta 500 x 1000 mm - 7 Losetas=3,5 m ² /caja - 54 cajas/pallet | |
| Número de diseños disponibles | 100 | |



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.