

LÍNEA DECORFLEX®



		5087 6519	5337	5334
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Espesor total	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
Formato	EN 426 ISO 24341	2 x 35m	2 x 30m	2 x 42m
Embalaje	EN 426 ISO 24341	70m ²	60m ²	84m ²
Peso promedio	EN 430 ISO 23997	1,17kg/m ²	1,15kg/m ²	1,04kg/m ²
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)