

LÍNEA **IMAGINE**®



		NATURE	MAGIC
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2,4mm	3,0mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,40mm	0,25mm
Formato	EN 426 / ISO 24341	2x25m	2x25m
Embalaje	EN 426 / ISO 24341	50m ²	50m ²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	2,15kg/m ²	1,85kg/m ²
Protección superficial	-	PUR REFORZADO	PUR REFORZADO
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NRB 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase III A	Clase III A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)