

LÍNEA PLUS



		COLECCIÓN STANDARD PLUS®	COLECCIÓN VYLON PLUS®
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2mm	2mm
Dimensiones (manta)	EN 426 / ISO 24341	2 x 23m	2 x 20m
Embalaje (manta)	EN 426 / ISO 24341	46m ²	40m ²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	3,3kg/m ²	3,7kg/m ²
Protección superficial	-	PUR	ACRÍLICA
Resistencia a la abrasión	EN 660-2 ISO 10581	Clase P Tipo II	Clase M Tipo II
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NRB 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40
Identación residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorción del sonido al impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Clasificación de reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Emisión de COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)