

# LINHA OMNISPORTS®



		<b>TRAINING</b>	<b>REFERENCE MULTI-USE*</b>	<b>PUREPLAY*</b>
<b>Tipo de Revestimento</b>	EN 14904	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
<b>Espessura total</b>	EN 428 / ISO 24346	5mm	6,2mm	9,4mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 / ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
<b>Dimensões</b>	EN 426 / ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
<b>Embalagem</b>	EN 426 / ISO 24341	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 / ISO 23997	3,60kg/m <sup>2</sup>	3,95kg/m <sup>2</sup>	6,20kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>		TopClean	TopClean	TopClean
<b>Identação residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	≥18%	P1 ≥25%	P2 ≥35%
<b>Absorção de choques</b>	EN 14808	19%	27%	33%
<b>Índice de restituição de bola</b>	EN 12235	>90%	>90%	>90%
<b>Fricção</b>	EN 13036-4	80 a 110	80 a 110	80 a 110
<b>Brilho</b>	EN ISO 2813	≤30	≤30	≤30
<b>Deformação vertical</b>	EN 14809	≤1mm	P1 (≤2mm)	P2 (≤3mm)
<b>Energia radiante</b>	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

\* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22