

LÍNEA ESSENCE®



		COLECCIÓN HERITAGE	COLECCIÓN HIT
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Zonas residenciales y habitaciones de hotel	Zonas residenciales y habitaciones de hotel
Espesor	EN 428 / ISO 24346	2,45mm	2mm
Espesor capa de uso	EN 429 / ISO 24340	0,15mm	0,15mm
Formato	EN 427 / ISO 24342	184 x 950mm	184 x 950mm
Embalaje (tabla)	EN 427 / ISO 24342	23 tablas (4,02m ²)	28 tablas (4,89m ²)
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	4,71kg/m ²	3,76kg/m ²
Tratamiento de protección	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 <0,4	R9 <0,4
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Solidez a la luz	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emisiones COV	AGBB / DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)