

LINHA ESSENCE® 30



Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23* Comercial 31**
Espessura	EN 428 / ISO 24346	3,0mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,3mm
Tamanho da régua	EN 427 / ISO 24342	192x1230mm
Embalagem (régua)	EN 427 / ISO 24342	12 régua (2,83m ²)
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	5,58kg/m ²
Proteção superficial	-	PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
	NBR 13818	<0,4
Indentação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO / 105-B02	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB / DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

* Residencial 23: estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

** Comercial 31: áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22