Meteor 55

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10582	Pavimento vinilico heterogéneo
Clasificación Comercial	ISO 10874	33 Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	42 General
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	2300 g/m²
Tratamiento de protección		TopClean
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0062-DoP-2016-02
Comportamiento al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,020 m²•K/W
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717/2	13 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase B (≤ 75 dB)
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ |8| mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		18 %
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m³)
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x25m Rollo 4 x 25 m
Número de diseños disponibles		18

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.