

# AQUARELLE WALL HFS

## FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 233	Revestimiento vinílico de pared en rollo
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	0,92 mm
Peso total	EN ISO 23997	1500 g/m <sup>2</sup>
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,12 mm
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia de la costura Valor medio	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		4,5 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		4,40 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Emisiones COV tras 28 días	ISO 16000-9	Platino (≤ 10 µg / m <sup>3</sup> )
Emisiones de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x35m
Número de diseños disponibles		27



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.