

Surface Wall

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 259-1	Revestimientos murales resistentes
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	3400 g/m ²
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	2 mm
Tratamiento de protección		PU SHIELD
Método de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0019-0065-DoP-2019-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Excelente resistencia
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información
Contenido reciclado		25,5 %
Emisiones COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m ³)
Emisiones de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 23 m
Número de diseños disponibles		7



La información anterior está sujeta a modificaciones en aras de una mayor mejora (23/10/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.