

Descripción

Rollos protectores para pisos ultrarresistentes.
Una solución rentable para proteger su piso del tráfico peatonal y de pesos ligeros:

- (1) Capa de uso transparente
- (2) Impregnación no tejida compacta decorada
- (3) Rollo calandrado + fibra de vidrio no tejida revestida



PROPIEDADES	NORMAS	TOUCHDOWN
-------------	--------	-----------

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

0120-013-DoP-2021-02

CLASIFICACIÓN

Tipo de revestimiento	EN 14041	Pavimentos vinílicos compactos
-----------------------	----------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	1.45mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2.2kg/m ²
Anchura	ISO 24341 (EN 426)	2m
Longitud	ISO 24341 (EN 426)	27lm

PRESTACIONES TÉCNICAS

Indentación estática	EN ISO 10874	0.10mm
Estabilidad dimensional	EN 434	<0.1%
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1*
Reducción del ruido de impacto	ISO 140/8 NF EN ISO 717/2	lw=2dB
Propiedades eléctricas	EN 1081	R1 > 10 ⁹ ohms
Propiedades antiestáticas	EN 1815	<2kV
Formaldehído	EN 717-1 EN 727-2	Sin formaldehído
Pentaclorofenol	EN 12673	Sin pentaclorofenol

Colores disponibles



* en soporte Cfl y Bfl.

Guías de instalación y mantenimiento disponibles previa solicitud

Datos técnicos en vigor a partir de la fecha de publicación (04/2022).

Los valores indicados corresponden a pruebas de laboratorio (no pruebas in situ), y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora ulterior. Para obtener información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett.

Los colores de los productos que aparecen en las fotos o muestras son meramente indicativos. Puede haber diferencias de color, brillo y estructura de relieve entre los productos vendidos y las fotos o muestras.