

iD Mixonomi

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	2,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	3950 g/m ²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		TopClean XP
Bordes biselados		Sin bisel
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0085-DOP-2020-04
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,02 m ² •K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Excelente resistencia
Resbaladicidad	DIN 51130	R9
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
ReStart® Listo		Sí
Total contenido reciclado	ISO 14021	35 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		7,71 kg CO _{2e} /m ²
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m ³)
Emisiones de formaldehído		E1
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Baldosa	Diamante 333 x 192mm - 80 baldosas = 2,56 m ² /caja - 60 cajas/pallet Diamante 385 x 667 mm - 20 baldosas = 2,56 m ² /caja - 60 cajas/pallet 200 x 231 mm - 60 baldosas = 2,04 m ² /caja - 60 cajas/pallet 333 x 385 mm - 20 baldosas = 1,92 m ² /caja - 90 cajas/pallet Paralelogramo izquierda 83 x 385 mm - 80 baldosas = 2,56 m ² /caja - 60 cajas/pallet Paralelogramo derecha 83 x 385 mm - 80 baldosas = 2,56 m ² /caja - 60 cajas/pallet	
Listón	Listón 100 x 500 mm - 75 listones = 3,75 m ² /caja - 48 cajas/pallet Baldosa 250 x 250 mm - 60 baldosas = 3,75 m ² /caja - 48 cajas/pallet	
Baldosa	Triángulo 192 mm - 120 baldosas = 1,92 m ² /caja - 90 cajas/pallet Triángulo 385 mm - 40 baldosas = 2,56 m ² /caja - 60 cajas/pallet Trapecio 167 x 385 mm - 40 baldosas = 1,92 m ² /caja - 90 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles	34	



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (03/10/2023). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.