

LÍNEA ESSENCE® 30

floor
score



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Zonas residenciales y habitaciones de hotel
Espesor	EN 428 / ISO 24346	3,0mm
Espesor capa de uso	EN 429 / ISO 24340	0,3mm
Formato	EN 427 / ISO 24342	192x1230mm
Embalaje (tabla)	EN 427 / ISO 24342	12 tablas (2,83m ²)
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	5,58kg/m ²
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	-	PUR
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Punzonamiento residual	NBR 13818	<0,4
Estabilidad dimensional	EN 433 / ISO 24343-1	0,04mm
Reacción al fuego	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%
Absorción acústica al impacto	NBR 16626	Clase II A
Solidez a la luz	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Resistencia química	EN ISO / 105-B02	≥ 6
Propiedades electrostáticas	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia
Emisiones COV	EN 1815	< 2kV (en concreto)
	AGBB / DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)