

# LINHA DECODE®

## MANTA COMERCIAL HE



|   |                                  | WOOD / FIBER / MINERAL / CONCRETE                 | COLORMATCH / UNI / GRAFITO / WOOD*                | COLORMATCH ACOUSTIC                               | SAFETRED UNIVERSAL PLUS                           |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Tipo de revestimento</b>                 | NBR 14917-1                      | piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) |
| <b>Classificação de uso</b>                 | EN 685 / ISO 10874<br>EN 13845** | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43   | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43   | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43   | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43   |
| <b>Espessura total</b>                      | EN 428 / ISO 24346               | 2,0mm   | 2,0mm   | 3,0mm   | 2,5mm   |
| <b>Capa de uso de PVC</b>                   | EN 429 / ISO 24340               | 0,70mm  | 0,70mm  | 0,70mm  | -   |
| <b>Dimensões</b>                            | EN 426 / ISO 24341               | 2 x 25m = 50m <sup>2</sup>                        | 2 x 23m = 46m <sup>2</sup>                        | 2 x 23m = 46m <sup>2</sup>                        | 2 x 15m = 30m <sup>2</sup>                        |
| <b>Peso médio</b>                           | EN 430 / ISO 23997               | 2,65kg/m <sup>2</sup>                             | 3,0kg/m <sup>2</sup>                              | 2,50kg/m <sup>2</sup>                             | 3,85kg/m <sup>2</sup>                             |
| <b>Armazenamento</b>                        | -                                | Vertical / base elevada                           | Vertical / base elevada                           | Vertical / base elevada                           | Vertical / base elevada                           |
| <b>Padronagem</b>                           | -                                | Diversos (consultar catálogo)                     | Diversos (consultar catálogo)                     | Diversos (consultar catálogo)                     | Diversos (consultar catálogo)                     |
| <b>Proteção superficial</b>                 |                                  | PUR TOP   | PUR TOP   | PUR TOP   | PUR TOP   |
| <b>Resistência à abrasão</b>                | EN 660-2                         | Classe T  | Classe T  | Classe T  | Classe T  |
| <b>Resistência ao escorregamento</b>        | DIN 51130<br>NBR 13818           | R10<br>0,4  | R10<br>>0,4                                       | R10<br>>0,4                                       | R11<br>>0,4                                       |
| <b>Identação residual</b>                   | EN 433 / ISO 24343-1             | 0,04mm  | 0,02mm  | 0,11mm  | ≤ 0,10mm  |
| <b>Estabilidade dimensional</b>             | EN 434 / ISO 23999               | ≤ 0,10%   | ≤ 0,10%   | ≤ 0,10%   | ≤ 0,40%   |
| <b>Absorção do som ao impacto</b>           | ISO 717-2                        | Δ <sub>Lw</sub> 7dB                               | Δ <sub>Lw</sub> 4dB                               | Δ <sub>Lw</sub> 19dB                              | Δ <sub>Lw</sub> 4dB                               |
| <b>Resistência à condutividade elétrica</b> | EN 1815                          | < 2,0kV   | < 2,0kV   | < 2,0kV   | < 2,0kV   |
| <b>Emissão de COV</b>                       | AGBB/DIBT                        | ≤ 100µg/m <sup>3</sup><br>(depois de 28 dias)     | ≤ 100µg/m <sup>3</sup><br>(depois de 28 dias)     | ≤ 100µg/m <sup>3</sup><br>(depois de 28 dias)     | ≤ 100µg/m <sup>3</sup><br>(depois de 28 dias)     |

\* Apenas cores 25098074 e 25098075

\*\*Safetred Universal Plus

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22