

LINHA DECORFLEX®



		5087 5518 6519	5337	5334
Classificação de uso	EN 685 ISO 10874	23	23	23
Espessura total	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,15mm	0,15mm	0,15mm
Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 35m	2 x 30m	2 x 42m
Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	70m ²	60m ²	84m ²
Peso médio	EN 430 ISO 23997	1,21kg/m ²	1,21kg/m ²	1,10kg/m ²
Proteção superficial	-	PUR	PUR	PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40
Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 8dB
Classificação de Reação ao Fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)		≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22