

# LINHA iQ OPTIMA®



		Residencial 23
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
<b>Espessura total</b>	EN 428 / ISO 24346	2mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 / ISO 24340	-
<b>Dimensões</b>	EN 426 / ISO 24341	2x25m
<b>Embalagem</b>	EN 426 / ISO 24341	50m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 / ISO 23997	2,70kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>	-	iQ
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2 ISO 10581	Classe T Tipo I
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40
<b>Identação residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,10mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 4dB
<b>Carga estática</b>	EN 1815	< 2kV
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22