

# LINHA PAVIFLEX® NATURAL

		<b>COLEÇÕES THRU/INTENSITY/ CHROMA CONCEPT</b>	<b>COLEÇÃO THRU</b>	<b>COLEÇÃO THRU</b>
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 33	Comercial 34	Comercial 33
		Industrial 41	Industrial 42	Industrial 41
<b>Espessura total</b>	NBR 7374	2,0mm	3,2mm	2,0mm
<b>Dimensão</b>	NBR 7374	300x300mm	300x300mm	600x600mm
<b>Embalagem</b>	NBR 7374	56 placas (5,04m <sup>2</sup> )	35 placas (3,15m <sup>2</sup> )	14 placas (5,04m <sup>2</sup> )
<b>Peso total</b>	NBR 7374	4,36kg/m <sup>2</sup>	7,01kg/m <sup>2</sup>	4,36kg/m <sup>2</sup>
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 2dB	$\Delta_{Lw}$ 2dB	$\Delta_{Lw}$ 2dB
<b>Estabilidade da cor</b>	NBR 7374	≥ 4	≥ 4	≥ 4
<b>Resistência aos agentes químicos</b>	NBR 7374	Ok	Ok	Ok
<b>Resistência elétrica superficial</b>	ASTM D 257	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	1,65x10 <sup>13</sup> Ω
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22