

METEOR 55-70 Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Meteor 55	Meteor 70
Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Pavimento Heterogéneo compacto	Pavimento Heterogéneo compacto
Certificado CE	EN 14041	Yes	Yes
Clasificación al uso	EN ISO 10874	Comercial: 33 Industrial: 42	Comercial: 34 Industrial: 43
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Meteor 55	Meteor 70
Espesor total	EN ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0.55 mm	0.70 mm
Peso total/m²	EN ISO 23997	2300 g	2650 g
Tratamiento de superficie		Top Clean™	Top Clean™
Clasificación	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Formato	EN ISO 24341 Sheet (rolls)	Aprox. 25 r m x 200 cm Art. no. 25106 ___ 3 dígitos número del color Aprox. 25 r m x 400 cm Art. no. 25105 ___ 3 dígitos número del color	Aprox. 25 r m x 200 cm Art. no. 25104 ___ 3 dígitos número del color Aprox. 25 r m x 400 cm Art. no. 25103 ___ 3 dígitos número del color
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Meteor 55	Meteor 70
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Abarquillamiento por calor	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717/2 NF S31-074	13dB Clase C	7dB Clase C
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Valor obtenido: 0.05 mm	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Valor obtenido: 0.04 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{f1} s1 pegado sobre cemento o madera	B _{f1} s1 pegado sobre cemento o madera
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.30	R10 ≥ 0.30
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños	Sin daños
Test sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños	Sin daños
Total emisiones VOC	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³	≤ 100 µg/m³
Solidez colores	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Alta resistencia	Alta resistencia
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081	< 2kV sobre cemento R ₁ > 10⁹ Ω	< 2kV sobre cemento R ₁ > 10⁹ Ω
Resistencia térmica	EN 12667	0.02 m² K/W	0.02 m² K/W
Calefacción por suelo radiante		Idóneo	Idóneo
Colores		26	26

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas.

Para obtener información técnica más detallada, comuníquese con la delegación de Tarkett más cercana. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y mantenimiento de Tarkett.

Referencias	NCS No.	Cordón de soldadura
000	S 3020-Y10R	1287 432
001	S 4020-Y20R	1287 153
002	S 5020-Y20R	1287 477
003	S 5020-Y30R	1294 429
004	S 3005-Y20R	1287 501
005	S 3005-Y20R	1291 839
006	S 4010-Y30R	1287 560
007	S 6005-Y20R	1287 556
008	S 3005-Y50R	1287 696

Referencias	NCS No.	Cordón de soldadura
009	S 4005-Y50R	1287 591
010	S 3005-Y20R	1287 544
011	S 5502-Y	1287 308
012	S 2005-Y30R	1287 402
013	S 4005-Y20R	1287 575
014	S 4010-Y10R	1287 737
015	S 5005-Y20R	1287 537
016	S 2005-Y50R	1287 805
017	S 4502-R	1287 730

Referencias	NCS No.	Cordón de soldadura
018	S 5502-Y	1287 525
019	S 7502-Y	1287 576
084	S 3020-Y	1287 426
085	S 3010-B90G	1287 149
086	S 3020-Y60R	1287 286
087	S 3502-Y	1287 532
088	S 4005-Y50R	1291 847
090	S 2502-Y	1287 290

Meteor 55

100 %
17 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE
Technology

Better Indoor
Air Quality

≤100 µg/m³

* EXCEPT RECYCLED CONTENT

* TVOC AT 28 DAYS

Meteor 55

0132-0062-DoP-2016-01
http://professionals.tarkett.com

Manufactured by: TARKETT GDL SA
Z Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

EN 14041:2004

According to European Classification
ISO 10874

31 42

Meteor 70

0132-0061-DoP-2016-01
http://professionals.tarkett.com

Manufactured by: TARKETT GDL SA
Z Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

EN 14041:2004

According to European Classification
ISO 10874

31 43



DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Reginal Norte: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. Tel (34) 96 351 82 36 - Fax (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ª Plta, Prta 12 -Edif. Helion - 08174 San Cugat del Vallés - Barcelona. Tel (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03



www.profesional.tarkett.es