

LINHA **IMAGINE**[®]

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



| | | NATURE | MAGIC |
|--|------------------------|---|---|
| Tipo de revestimento | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) |
| Classificação de uso | ISO 10874 | Residencial 23 Comercial 32 | Residencial 23 Comercial 31 |
| Espessura total | ISO 24346 | 2,4mm | 3,0mm |
| Capa de uso de PVC | ISO 24340 | 0,40mm | 0,25mm |
| Dimensões | ISO 24341 | 2x25m | 2x25m |
| Embalagem | ISO 24341 | 50m ² | 50m ² |
| Peso médio | ISO 23997 | 1,58kg/m ² | 1,85kg/m ² |
| Armazenamento | - | Vertical / base elevada | Vertical / base elevada |
| Padronagem | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| Proteção Superficial | - | PUR REFORÇADO | PUR REFORÇADO |
| Resistência à abrasão | EN 660-2 | Classe T | Classe T |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 NRB 13818 | R9 < 0,40 | R9 < 0,40 |
| Identação residual | ISO 24343-1 | ≤ 0,35mm | ≤ 0,35mm |
| Estabilidade dimensional | ISO 23999 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% |
| Absorção do som ao impacto | ISO 717-2 | Δ _{Lw} 19dB | Δ _{Lw} 18dB |
| Classificação de Reação ao fogo | NBR 16626 | Classe III A | Classe III A |
| Emissão de COV | ISO 16000-6 | ≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias) | ≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias) |

Mais informações:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br