

LINOLEUM xf²

Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Silencio, Acoustic Cork, Sicuro R10, SD Static Dissipative, Conductive, LinoRail HL R10, LinoWall, Lino on furniture

Recomendación de cuidados

Los métodos actuales de limpieza de las salas de día tiene como objetivo reducir los procedimientos de limpieza en húmedo y reemplazarlos con técnicas de limpieza en seco. Por ejemplo, el uso de trapeadores preimpregnados lavados centralmente y la amplia aplicación de máquinas apropiadas. Esto hace que el trabajo de limpieza sea más efectivo y fácil para el personal de limpieza y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua.



LA REVOLUCIÓN SURFACE

El mayor avance del Linoleum xf² es la reducción de los procesos de limpieza y mantenimiento. En comparación con los suelos de linóleo sin tratar, ya no son necesarios varios pasos y se simplifica todo el proceso de limpieza y mantenimiento. Siga siempre las instrucciones de limpieza y mantenimiento de Tarkett para asegurarse de obtener los mejores resultados.

CONSEJOS GENERALES

- Limpie el revestimiento del suelo con regularidad, es más rentable e higiénico que una limpieza intensiva ocasional.
- Retire inmediatamente la suciedad de la superficie, tendrá un efecto abrasivo en la superficie del revestimiento.
- Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación del fabricante de los productos de limpieza.
- Limpie la grasa y el aceite derramado inmediatamente, ya que pueden dañar la superficie.
- Los suelos flexibles se dañan con los disolventes.
- El contacto prolongado con las ruedas de caucho negro y las patas de caucho puede decolorar el revestimiento del suelo.
- Los muebles deben estar equipados con almohadillas blandas. Las patas de las sillas no deben ser abrasivas ni tener bordes afilados y deben estar cubiertas con almohadillas blandas o de poliuretano y deben limpiarse, revisarse y reemplazarse periódicamente.
- Se deben utilizar en las sillas de ruedas, ruedas del tipo "W" de acuerdo con la norma EN 12529.
- Las propiedades de resistencia al deslizamiento, se ve afectada por la cantidad de suciedad y por la frecuencia y los materiales utilizados para la limpieza. Pueden surgir problemas de seguridad e higiene si se reduce la actividad de limpieza.
- Recuerda que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

LIMPIEZA INICIAL

Siempre proteja el suelos con cartón o tableros de MDF durante el período de construcción o renovaciones. Seleccione una cinta adhesiva adecuada para linóleo. Después de la instalación, recomendamos una limpieza inicial de la zona instalada y sus alrededores: aspire, barra o pase una mopa húmeda para eliminar cualquier suciedad de la construcción. Utilizar una fregadora/secadora combinada con cepillos o almohadillas rojas, para limpiar las grandes superficies de forma muy eficaz. Aplicar detergente con un pH bajo (3-5), de esta manera la protección de superficie xf² no será eliminada por ninguna operación de limpieza.

CUIDADOS PREVENTIVOS



Alfombra de protección en las entradas desde los exteriores

Aproximadamente el 80 % de la suciedad en las superficies que debe limpiarse diariamente procede del exterior. Y el 90% de esa suciedad se puede evitar utilizando una alfombra de entrada eficaz y dimensionada. Cuanta menos suciedad proveniente del exterior llegue al interior, menores serán los requisitos de limpieza y mantenimiento.

LIMPIEZA DIARIA & REGULAR



Barrer / Mopa seca

Quitar el polvo y la suciedad con mopas de hilo o microfibra, o mopas secas desechables o impregnadas. También puede utilizar una escoba adecuada con cerdas suaves. Agua limpia.



Aspirador

Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para áreas grandes y limpieza inicial del sitio.



Mopa húmeda

Use un trapeador humedecido con agua o una solución de detergente con PH bajo. Es fundamental que el agua no se quede en el suelo. El suelo debe estar virtualmente seco después de 15-20 segundos.



Máquina combinada (áreas grandes)

Utilice detergente neutro diluido. Velocidad baja 150-250 rpm o superior. Las almohadillas rojas/marrones suelen ser las más adecuadas.



Eliminación de las manchas

Trate las manchas inmediatamente. Limpiar las manchas a mano con un estropajo de nailon blanco/rojo y detergente neutro (no se deben utilizar disolventes). Trabaje desde el exterior de la mancha hacia su centro. Enjuague y limpie después con agua limpia.

SI FUESE NECESARIO



Limpieza por aspersión (para áreas muy sucias) – solo para rollos

Con un elemento rociador, aplique una solución suficiente de agua y detergente para dejar inicialmente una película muy delgada sobre el revestimiento del suelo. Deje transcurrir al menos (10min) para que haga, incluso la suciedad más resistente se habrá desprendido y podrá eliminarse con la mopa húmeda.

LIMPIEZA PERIÓDICA



Máquina combinada

Utilice detergente neutro diluido.
Velocidad baja 150-250 rpm o superior.
Las almohadillas rojas/marrones, suelen ser las más adecuadas.



Fregado a máquina rotatoria + Aspirado en húmedo

Aplicar una solución de limpieza (bastante fuerte, pH 10-11, después de la dilución) y dejar actuar durante 5-10 min. Limpie el piso con una fregadora de un solo disco de servicio pesado (almohadilla roja).

Aspire el agua sucia inmediatamente. Enjuague con agua limpia y deje que el suelo se seque.

MANTENIMIENTO

NO SE NECESITA CERA Y PULIDO

Tener en cuenta:

Las patas de los muebles con bordes afilados o sin mantenimiento, la arena, los guijarros, los movimientos permanentes de empujar y conducir en la misma área dañarán todo tipo de pisos con el tiempo.

Para brindar protección adicional, se puede aplicar una capa de mantenimiento para evitar el desgaste prematuro.

La idoneidad del revestimiento de mantenimiento debe ser acordada con su fabricante.

¡ADVERTENCIA!

Linoleum xf² SD Disipativo estático / Conductivo

¡No trate el suelo con cera o abrillantador!

¡La aplicación de cera, pulimento o tratamiento similar puede cambiar el comportamiento conductivo del producto!

Linoleum Sicuro xf² R10

Nunca pulir en húmedo/seco el suelo o aplicar cera, ya que estos procesos afectarán las propiedades antideslizantes del suelo.

MANTENIMIENTO DEL LinoWall

Mantenimiento diario

Cepillado húmedo con detergente neutro diluido (pH 6/8). Siga siempre las instrucciones del fabricante del detergente.

Mantenimiento periódico

Cepillado húmedo (cepillo de cerdas suaves) con detergente alcalino diluido (pH 8/10). Siga siempre las instrucciones del fabricante del detergente. Ocasionalmente, también puede ser necesario el uso de agentes desinfectantes, desengrasantes y/o desincrustantes.

MANTENIMIENTO del Linoleum con mobiliario

Mantenimiento diario

Cepillado húmedo con detergente neutro diluido (pH 6/8). Siga siempre las instrucciones del fabricante del detergente.

Mantenimiento periódico

Cepillado húmedo (cepillo de cerdas suaves) con detergente alcalino diluido (pH 8/10). Siga siempre las instrucciones del fabricante del detergente. Ocasionalmente, también puede ser necesario el uso de agentes desinfectantes, desengrasantes y/o desincrustantes.