

# Tapiflex Stairs

PAVIMENTO VINÍLICO HETEROGÉNEO ACÚSTICO

Los sistemas de limpieza modernos, tienen como objetivo reducir el consumo de agua y su sustitución por técnicas de mantenimiento en seco o semihúmedos. Un ejemplo de ello es el uso de mopas semihúmedas, así como la utilización de máquinas adecuadas que facilitarán el trabajo del personal de limpieza, aumentando así su rendimiento y reduciendo, al mínimo posible, el impacto medioambiental con menor uso de agua y detergentes químicos. No necesita pulido o encerado.

## LIMPIEZA

Se recomienda proteger el suelo instalado con papel grueso, tableros MDF o similar durante el período de construcción. Antes de ser transitado el pavimento instalado, es recomendable hacer una limpieza inicial. Gracias al tratamiento de protección de superficie a base de poliuretano Top Clean XP™, la suciedad se elimina fácilmente con una mopa semihúmeda o detergente neutro.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Los disolventes dañan los suelos vinílicos.
- Limpiar cualquier derrame de aceite de forma inmediata para evitar cualquier daño en el pavimento.
- Las patas y ruedas de caucho pueden dejar marcas en el suelo.
- Es aconsejable incorporar en las patas del mobiliario protectores de plástico para proteger la superficie.
- Recuerde que los colores claros necesitan ser limpiados y mantenidos con mayor frecuencia.

## CUIDADO PREVENTIVO



**Alfombra de entrada:** Alrededor del 80% de la suciedad proviene del exterior. La colocación de felpudos tipo rejilla con inserción de fibras absorbentes en la entrada exterior, acompañados de alfombrillas sintéticas de polipropileno, Nylon o filamentos en el interior, de dimensiones y características adecuadas al tráfico y las condiciones de uso del edificio; deberán eliminar casi el 90% de la suciedad externa, reteniendo la humedad, el polvo graso y las partículas abrasivas.

## LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR



**Limpieza en seco:** Elimine el polvo y la suciedad con mopa de microfibra o de hilo, o mopas desechables. También puede usar una escoba adecuada con los pelos suaves.



**Limpieza con aspiradora:** Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para grandes áreas y en la limpieza inicial.



**Mopa húmeda:** Utilice una mopa humedecida con agua o en una solución con detergente. Es esencial que el agua no permanezca en el pavimento o deje restos de agua. El pavimento debe estar seco transcurridos 15-20 segundos.



**Máquina Rotativa Combinada:** Con el fin de obtener los mejores resultados en zonas con alto grado de ensuciamiento se aconseja el uso de máquina rotativa combinada preferiblemente con disco rojo, o máquina Roto Cleaner equipada con cepillos cilíndricos y detergente neutro.

No se recomienda el uso de detergentes abrasivos que podrían afectar al tratamiento de protección de superficie Top Clean XP de forma negativa. No utilizar productos a base de aditivos acrílicos o metalizados.



(Como mínimo una vez cada tres meses, dependiendo del tráfico) Antes de proceder a la **limpieza con spray**, se debe aspirar o pasar una mopa seca/semihúmeda. Mezclar el detergente neutro con agua templada utilizando máquina con disco rojo.



**Eliminación de manchas y marcas:** Trate las manchas inmediatamente, removerlas a mano con un estropajo de nylon blanco o rojo y detergente neutro (no se deben usar solventes). Trabajar la marca desde el exterior hacia su centro. Seguido, enjuague y limpie con agua limpia.

## LIMPIEZA PERIÓDICA



(Como mínimo una vez cada tres meses, dependiendo del tráfico) Antes de proceder a la limpieza con spray, se debe aspirar o pasar una mopa seca/semihúmeda.



Mezclar el detergente neutro con agua templada utilizando máquina con disco rojo.

Limpieza con máquina y aspirar en húmedo.

Es aconsejable incorporar en las patas de mesas, muebles o sillas, protectores de plástico que protegen la superficie del pavimento de arañazos, deterioros y roturas.



Si necesita alguna duda o aclaración, comuníquese con su representante de Tarkett para obtener más información.