iD Inspiration Loose-Lay

30,5 x 61 cm / 22,9 x 121,9 cm

LUXURY VINYL TILES

Instrucciones de instalación

2018

¡IMPORTANTE!

- Asegúrese de seguir cuidadosamente todas las especificaciones e instrucciones.
- Comuníquese con su representante de Tarkett si tiene dudas sobre alguna parte de la instalación. • Esta información está sujeta a cambios debido a mejoras continuas.
- Utilice el mismo número de tono para cada superficie continua.
- Almacene las cajas en pilas ordenadas y pequeñas (máximo 10 cajas de altura) lejos de la luz solar directa, calentadores o rejillas de aire.
- Deje que el piso se aclimate al menos 24 horas antes de colocarlo a temperatura ambiente (mínimo 15°C).
- No instale iD Inspiration Loose Lay en condiciones severas (menos de 10°C, más de 28°C) y mantenga esta temperatura en la habitación durante la vida útil del producto.
- El contrapiso debe ser plano, nivelado, limpio (sin grasa, solventes ni productos químicos) y libre de polvo, sin marcas (sin bolígrafos de fieltro, marcadores, aceite, etc.), sonoro, seco, sólido, duro, sin grietas, suave y no expuesto a la humedad.
- Si el contrapiso no es estable debido a contaminantes como arena y polvo, hágalo más resistente utilizando un imprimador.
- Este producto es adecuado para sistemas de calefacción y refrigeración por piso radiante.
- El trabajo debe completarse con una inspección.

CONTRAPISO

El contrapiso debe ser nivelado, plano, limpio, libre de marcas (sin bolígrafos de fieltro, marcadores de ningún tipo, bolígrafos de tinta, pintura, etc., que puedan causar degradación o decoloración debido a la migración), sonoro, seco, sólido, duro, sin grietas, suave y no expuesto a la humedad.
La preparación/secado del contrapiso y los procedimientos de instalación deben cumplir con la Norma relevante actual en el país de uso. La sequedad de un contrapiso sólido debe estar por debajo del nivel máximo de humedad permitido cuando se prueba de acuerdo con esa Norma.
Por ejemplo, en el Reino Unido, la humedad relativa de las superficies de hormigón debe estar por debajo del 75%, y menos del 2% con el método CCM.
En América del Norte, ASTM F-170 recomienda una relación agua-cemento de 0.40 a 0.45.
Antes de seleccionar un compuesto nivelador, verifique qué tipo de tráfico recibirá el revestimiento del piso una vez instalado. Los compuestos niveladores de látex no son adecuados para áreas que recibirán tráfico pesado, especialmente tráfico pesado y estrecho con ruedas (consulte EN12529, Ruedas y ruedecillas). Verifique la compatibilidad del compuesto nivelador y siga las instrucciones del fabricante del compuesto nivelador.
Nota: exclusión de responsabilidad (adhesivos, compuestos niveladores, etc.)

Aunque Tarkett pueda enumerar una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, compuestos niveladores y membranas impermeabilizantes de superficie, no garantizamos los productos mencionados. La lista de productos y fabricantes no está garantizada como completa o actualizada. Tarkett no asumirá responsabilidad alguna si alguno de estos productos no funciona en conjunto con alguno de sus productos. Es responsabilidad del fabricante de adhesivos, compuestos niveladores y membranas impermeabilizantes de superficie, así como del contratista de pisos, asegurarse de que los productos utilizados sean apropiados para su uso y se apliquen de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

Es importante almacenar las tablas (o baldosas) durante al menos 24 horas antes de la instalación a una temperatura ambiente mínima de 15°C / consulte las regulaciones de cada país. Esta temperatura debe mantenerse durante toda la instalación. La temperatura mínima del contrapiso debe ser de 10-12°C y la temperatura ambiente de 15°C / consulte las regulaciones de cada país. La humedad relativa recomendada dentro de la habitación debe ser del 35 al 65% / consulte las regulaciones de cada país. Las tablas (o baldosas) deben almacenarse planas en sus paquetes, en pilas ordenadas y pequeñas (máximo 10 cajas de altura).

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

¡Importante! Antes de colocar las primeras filas, verifique que las tablas (o baldosas) cortadas más cercanas a las paredes tengan más de 30 cm de largo y 10 cm de ancho, según el diseño total. Antes de comenzar la instalación, verifique si la pared es lo suficientemente recta como para colocar las tablas (o baldosas) directamente. Si no es así, trace una línea a unos centímetros de distancia, coloque su primera fila y use un calibrador. Luego, puede volver a colocar su primera fila contra la pared. Corte la última tabla (o baldosa) de una fila a la longitud correcta ya sea con un calibrador o utilizando otra tabla (método de solapamiento). Para instalar la siguiente fila, coloque el panel sobrante de al menos 30 cm de longitud y continúe con tablas (o baldosas) completas. Asegúrese de que las juntas finales estén desplazadas al menos 30 cm en las filas individuales para lograr la mejor instalación. Para instalar la última fila, se mide la distancia entre la pared y la fila instalada y se transfiere al panel usando un calibrador, como en la primera línea, cuando la pared no es perfectamente recta. La última fila instalada debe estar lo más cerca posible de la mitad del ancho de un panel.

En caso de dudas o aclaraciones, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para obtener más información.

Tarkett

Observaciones:

- Este producto de instalación libre está diseñado para instalarse sin adhesivo, excepto en áreas sujetas a grandes fluctuaciones de temperatura o tráfico muy intenso. En este caso, se debe utilizar adhesivo acrílico.
- En caso de áreas grandes (más de 64 m²) o tráfico significativo, se deben aplicar tiras adicionales de adhesivo/fijador para garantizar la estabilidad de la instalación.



Menos de 16 m²: instalación completamente suelta - sin espacio de expansión.



16 m² a 64 m²: 10 cm de fijador en los bordes de la habitación.



Más de 64 m²: crear un área de 4 m por 4 m con el fijador.

- Para obtener un mejor resultado visual, respete el patrón de fibra de madera para la dirección de instalación.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Importante:

- **evitar variaciones significativas de temperatura, manteniendo la temperatura entre 15 °C y 28 °C.**
- **evitar la instalación en verandas y jardines de invierno.**

Protección de la instalación

Si se realizan trabajos de construcción después de la instalación, el piso siempre debe protegerse cubriéndolo con tableros duros, contrachapado o TarkoProtect. La cinta adhesiva no debe pegarse directamente al piso.

Limpieza inicial del sitio

Siempre se recomienda una limpieza inicial del sitio antes de poner en funcionamiento el nuevo revestimiento del piso.Pisos ligeramente sucios: aspire, barra o pase un trapo húmedo por el área para eliminar la suciedad suelta y el polvo de la construcción. Una máquina combinada es muy eficaz para áreas grandes, utilizando una cantidad mínima de agua.

Notas:

Utilice un sistema de esteras para eliminar toda la suciedad de la parte inferior de los zapatos y evitar que se rastree demasiada suciedad y humedad en el piso desde las entradas. No coloque alfombras o esteras con respaldos de goma sobre baldosas de vinilo debido a la reacción química que podría causar amarilleo.
Evite la exposición directa al sol durante períodos prolongados. Durante las horas pico de luz solar, se recomienda el uso de persianas. La exposición prolongada al sol directo puede provocar decoloración y una temperatura excesiva podría causar la expansión de las tablas.
Está estrictamente prohibido el uso de materiales solventes.