

# LINHA DESSO®

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
<b>Classificação de uso</b>	EN 1307	33	33	33	33
<b>Método de produção</b>	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
<b>Tipo de fio</b>	ISO 2424	BCF Poliamida 6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado)	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
<b>Método de tingimento</b>	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
<b>Espessura total</b>	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,0mm	6,5mm
<b>Espessura do pelo</b>	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
<b>Dimensões</b>	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
<b>Base primária</b>	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
<b>Base secundária</b>	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® Polyscan®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®
<b>Peso total</b>	ISO 8543	4100g/m <sup>2</sup>	3900g/m <sup>2</sup>	3900g/m <sup>2</sup>	4050g/m <sup>2</sup>
<b>Peso total do fio</b>	ISO 2424	610g/m <sup>2</sup>	500g/m <sup>2</sup>	500g/m <sup>2</sup>	580g/m <sup>2</sup>
<b>Peso útil do pelo</b>	ISO 8543	405g/m <sup>2</sup>	310g/m <sup>2</sup>	325g/m <sup>2</sup>	380g/m <sup>2</sup>
<b>Densidade do pelo</b>	ISO 8543	0,131g/m <sup>2</sup>	0,119g/m <sup>2</sup>	0,120g/m <sup>2</sup>	0,112g/m <sup>2</sup>
<b>Número de tufo</b>	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
<b>Stroll teste</b>	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
<b>Isolamento acústico Δ<sub>Lw</sub></b>	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
<b>Redução do ruído</b>	ISO 354	0,15α <sub>w</sub>	0,15α <sub>w</sub>	0,15α <sub>w</sub>	0,20α <sub>w</sub>
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
<b>Carga estática</b>	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
<b>Estabilidade de cor</b>	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
<b>Resistência à água</b>	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia  
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)