

# LÍNEA ESSENCE® 30

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



<b>Tipo de revestimiento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
<b>Clasificación de uso</b>	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31
<b>Espesor</b>	ISO 24346	2,5mm
<b>Espesor capa de uso</b>	ISO 24340	0,3mm
<b>Formato</b>	ISO 24342	208x1230mm
<b>Embalaje (tabla)</b>	ISO 24342	16 tablas (4,09m <sup>2</sup> )
<b>Peso promedio</b>	ISO 23997	4,45kg/m <sup>2</sup>
<b>Almacenamiento</b>	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
<b>Patrón</b>	-	Varios (ver catálogo)
<b>Tratamiento de protección</b>	-	Extreme Protection
<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN 660-2	Clase T
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 <0,4
<b>Punzonamiento residual</b>	ISO 24343-1	0,04mm
<b>Estabilidad dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,25%
<b>Reacción al fuego</b>	NBR 16626	Clase II A
<b>Absorción acústica al impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 4dB
<b>Solidez a la luz</b>	ISO 105-B02	≥ 6
<b>Resistencia química</b>	ISO 26987	Buena resistencia
<b>Propiedades electrostáticas</b>	EN 1815	< 2kV (en concreto)
<b>Emisiones COV</b>	ISO 16000-6	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)

\* Residencial 23: living, Entradas, servicios y cocina.

\*\* Comercial 31: Áreas de uso Liviano: dormitorios, habitaciones de hoteles, salas de conferencias y oficinas pequeñas.



[www.tarkett.com.ar](http://www.tarkett.com.ar)  
[www.tarkettlatam.com](http://www.tarkettlatam.com)

México | América Central:  
+52 55 5448 7790  
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:  
+ 54 9 11 2320-2451  
Chile:  
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay  
Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela:  
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069  
+55 12 9 9221 5605