

LINHA DECORFLEX®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		5087/6519	5337	5334
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Espessura total	ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
Capa de uso PVC	ISO 24340	0,15mm	0,15mm	0,12mm
Dimensão (manta)	ISO 24341	2x35m	2x30m	2x42m
Embalagem (manta)	ISO 24341	70m ²	60m ²	84m ²
Peso médio	ISO 23997	1,10kg/m ²	1,10kg/m ²	1,10kg/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR	PUR	PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	NBR 13818 / DIN 51130	R9	R9	R9
Identação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 8dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

Mais informações:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia Jacareí/
SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br