


LINHA DECORFLEX[®]

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



5087/6519/5337

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| Tipo de revestimento | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | |
| Classificação de uso | ISO 10874 |  Residencial moderado | - |
| Espessura total | ISO 24346 | 1,5mm | 1,5mm |
| Capa de uso de PVC | ISO 24340 | 0,15mm | 0,15mm |
| Dimensões | ISO 24341 | 2x35m | 2x30m |
| Embalagem | ISO 24341 | 70m ² | 60m ² |
| Peso médio | ISO 23997 | 1100g/m ² | 1100g/m ² |
| Armazenamento | - | Vertical base elevada | Vertical base elevada |
| Padronagem | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| Proteção superficial | - | PUR | PUR |
| Teor de aglutinantes | ISO 10582 | Tipo I | Tipo I |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 | R9 | R9 |
| Identação residual | ISO 24343-1 | ≤ 0,35mm | ≤ 0,35mm |
| Estabilidade dimensional | ISO 23999 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% |
| Absorção do som ao impacto | ISO 717-2 | Δ_{Lw} 12dB | Δ_{Lw} 12dB |
| Classificação de reação ao fogo | NBR 16626 | Classe III A | Classe III A |
| Emissão de COV | ISO 16000-6 | ≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias) |

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br