

LINHA PAVIFLEX® NATURAL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de, no mínimo, 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso;
- a aplicação de cera acrílica no Paviflex® Natural é obrigatória. Esse procedimento, além de proporcionar brilho e maior proteção à superfície do piso, facilita a limpeza diária e periódica. NOTA: o piso vinílico Paviflex® Natural tem como uma de suas grandes vantagens a possibilidade de ser revitalizado. Portanto, manter seu piso Paviflex® Natural de acordo com as recomendações aqui dispostas, conservará a beleza inicial do piso por muito mais tempo.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro diluído em água;
- esfregar o piso nas áreas mais sujas com vassoura macia ou esponja de limpeza e, caso existam manchas localizadas difíceis de sair, utilizar um removedor neutro;
- enxágue utilizando pano limpo e rodo ou mop-água e deixar secar totalmente;
- a aplicação de cera acrílica deverá ser realizada com mop-cera, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Esse procedimento deverá ser repetido quantas vezes se fizer necessário para a uniformidade do brilho. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MECANIZADA:

- varrer com mop-pó ou vassoura de pelo;
- lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho Rubi 3M;

- recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop-água;
- a aplicação de cera acrílica deverá ser realizada com mop-cera, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Esse procedimento deverá ser repetido quantas vezes se fizer necessário para a uniformidade do brilho. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.
- opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco branco.

CONSERVAÇÃO MANUAL DIÁRIA E PERIÓDICA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água;
- para remover cera antiga, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando um limpador do tipo LT com base de espuma abrasiva - após esta etapa, é necessário reaplicar a cera acrílica.
- para restaurar a cera existente, aplicar no mínimo duas camadas de cera acrílica com mop-cera ou rodo e pano limpo, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

CONSERVAÇÃO MECANIZADA DIÁRIA E PERIÓDICA:

- varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho Rubi 3M;
- para remover cera antiga, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando disco preto - após essa etapa, é necessário reaplicar a cera acrílica;
- para restaurar a cera existente, aplicar no mínimo duas camadas de cera acrílica com mop-cera ou rodo e pano limpo, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego;
- opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco branco ou a técnica de spray buffing.

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jar dim Califórnia - Jacar eí/SP
CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

Mais informações:

