

# LÍNEA WALLGARD®

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este revestimiento de pared de vinilo homogéneo está fabricado con la exclusiva protección PU-Shield. Esto mejora en gran medida la facilidad de limpieza y, por lo tanto, ofrece mejores estándares de higiene.

### **LIMPIEZA:**

Limpiar la pared con una esponja o paño húmedo. Utilice un detergente neutro.

Los cuartos húmedos pueden necesitar una limpieza ocasional con agentes de limpieza ácidos, pH 3 a 5, para eliminar residuos de cal y jabón. Enjuague con agua pura. ¡Advertencia! ¡Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de dosificación!

### **LIMPIEZA A MAQUINA:**

La limpieza con vapor es un método de limpieza adecuado. Idealmente, rocíe el área con una solución limpiadora, deje algunos minutos para disolver la suciedad, luego elimine todo con el equipo de limpieza a vapor. Si es necesario, enjuague con agua pura.

### **ELIMINANDO MANCHAS:**

Trate las manchas de inmediato. Use almohadillas de nailon blanco / rojo humedecidas con alcohol metilado, alcohol de limpieza o detergente neutro. Enjuague con agua limpia y seque.

### **INFORMACIÓN:**

Si necesita alguna duda o aclaración, comuníquese con su representante local de Tarkett para más información.

Para más información entre en contacto:

TARKETT AMÉRICA LATINA

México | América Central:  
+52 55 5448 7790 | +52 1 55 4080 9584

Argentina | Chile | Uruguay:  
+54 9 11 2320 2451

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |  
Trinidad y Tobago | Venezuela:  
+55 12 9 9221 560