LUXURY VINYL TILES
With TopClean XP

**iD Inspiration Loose-lay**

# Instrucciones de Limpieza

Los sistemas de limpieza modernos, tienen como objetivo reducir el consumo de agua y su sustituci· n por t®cnicas de mantenimiento en seco o semih¼medos. Un ejemplo de ello es el uso de mopas semih¼medas, as² como la utilizaci· n de m§quinas adecuadas que facilitar§n el trabajo del personal de limpieza, aumentando as² su rendimiento y reduciendo, al m²nimo posible, el impacto medioambiental con menor uso de agua y detergentes qu²micos. No necesita pulido o encerado

***March 2015***

## Consejos ¼tiles

- Limpiar regularmente el pavimento, ser§ m§s rentable y m§s higi®nico que la limpieza peri· dica.
- Siempre siga las instrucciones de dosificaci· n cuidadosamente.
- Limpiar cualquier derrame de grasa o aceite de forma inmediata para evitar cualquier da¶o en el pavimento.
- Los disolventes da¶an los suelos
- Las patas y ruedas de caucho pueden dejar marcas en el pavimento. Es aconsejable incorporar en las patas del mobiliario protectores de pl§stico para proteger la superficie, preferiblemente de pl§stico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan mayor frecuencia de limpieza.

## Cuidado Preventivo

**Protección de los accesos**
Alrededor del 80% de la suciedad de un suelo proviene del exterior.
Y el 90% de esa suciedad puede evitarce, colocando felpudo tipo rejilla en la entrada exterior.
De esta manera se retiene la suciedad externa y menos mantenimiento.

## Limpieza diaria y regular

**Mopa seca**
Eliminar el polvo y suciedad con la mopa seca.

o

**Uso de aspiradora**
Aspirar el polvo y la suciedad suelta.
Recomendable en espacios amplios y en la limpieza inicial.

**Mopa semihúmeda**
Utilizar mopa semihúmeda con agua o detergente neutro. Es esencial no dejar el suelo mojado, este deberá estar seco en 15-20 segundos.

o

**Limpieza con spray**
Mezclar el detergente neutro con el agua en el depósito de la máquina.
Recomendable utilizar el disco rojo y a velocidades entre 300-500rpm.

**Cepillado manual (dureza fibras: Media)**
Utilizar el barrido ante la presencia de manchas o suciedad pesada.
Después del barrido, aplicar una cantidad moderada de agua durante la limpieza.

**Limpieza de manchas**
Tratar las manchas de forma inmediata y eliminar cualquier rastro de suciedad manualmente con la ayuda de un estropajo de nylon blanco/rojo impregnándolo con detergente neutro (no utilizar disolventes). Tratar las manchas desde afuera hacia dentro y limpiar con agua limpia.

## Limpieza periódica

### Suciedad ligera

**Limpieza con spray**
Mezclar el detergente neutro con el agua en el depósito de la máquina.
Recomendable utilizar el disco rojo y a velocidades entre 300-500rpm.

### Alto grado de suciedad

**Cepillado manual**
Cepillo (dureza fibras: Media).
**+ Limpieza con spray**
Mezclar el detergente neutro con el agua en el depósito de la máquina.
Recomendable utilizar el disco rojo y a velocidades entre 300-500rpm.

### If needed

**Pulido en seco**
Cuando sea necesario, pulir en seco utilizando los discos blanco/beige a velocidades entre 300-500rpm. De esta manera se consigue recuperar el brillo.

**Tratamiento de superficie TopClean XP**

The TopClean X-treme Performance surface treatment is based on a photo reticulated PUR coating reinforced with alumina oxide. It ensures a very good resistance to abrasion and a very easy, low-cost maintenance – no wax, no polish, for life!

**Initial site cleaning**

Always protect the floor with thick paper or hard board during the construction period. After the installation, always clean the new floor: vacuum, sweep or damp mop the area to remove building dust and loose dirt. A combined scrubber/dryer with cylindrical brushes is very effective to clean large areas. Use detergent with a low pH (3-5).