### **Omnisports**





Abril 2021

Los productos Omnisports tienen un revestimiento superficial aplicado en fábrica llamado Topclean X-treme performance (XP). Esto hace que Omnisports sea extremadamente resistente a la abrasión, las manchas y los productos químicos, facilitando así su mantenimiento. Tenga en cuenta que para proporcionar al cliente final el mejor uso del piso, el procedimiento de mantenimiento debe seguirse cuidadosamente. En caso contrario, Tarkett Sports declinará todos los posibles daños derivados de un procedimiento de mantenimiento no adecuado.



Tras la instalación, asegúrese de que la temperatura y la tasa relativa de aire húmedo respetan siempre las recomendaciones de Tarkett Sports.

#### **CONSEJOS GENERALES:**

Toda persona que utilice la superficie deportiva debe llevar calzado específico, adecuado y específico para la práctica de deportes de interior. Alrededor del 80% del polvo procede del exterior, por lo que deben instalarse felpudos en la entrada del pabellón deportivo que incluyan:

Una alfombrilla de goma o cepillo para eliminar la suciedad gruesa; Una alfombrilla acanalada para retener la suciedad fina y húmeda; Una alfombrilla para absorber la humedad residual y la suciedad.



Se recomienda un mínimo de 5 "barridos de pie".

Emco: www.emco-bau.com

#### **MANTENIMIENTO MANUAL DIARIO:**

Eliminar el polvo y las gravas barriendo o aspirando.





#### MANTENIMIENTO MECÁNICO SEMANAL:

Como mínimo una vez a la semana, lave mecánicamente con una fregadora automática (por ejemplo Nilfisk BR652) equipada con almohadillas rojas 3M o con una fregadora automática (por ejemplo Rotowash B60) equipada con cepillos grises flexibles. Diluya el producto de limpieza (por ejemplo Tanex Trophy) al 1% (100 ml para 10 L) en el depósito.

Tanex Trophy (Werner et Mertz): www.wmprof.com

Rotowash: www.rotowash.com

Nilfisk: www.nilfisk.com





Importante: Siga las recomendaciones del fabricante.



# Omnisports REFERENCE MULTI-USE



Abril 2021

#### **MANTENIMIENTO PERIÓDICO:**

Se puede realizar un cuidado periódico utilizando una fregadora automática (por ejemplo Nilfisk BR652) equipada con almohadillas rojas 3M o con una fregadora automática (por ejemplo Rotowash B60) equipada con cepillos grises flexibles. Diluir el producto de limpieza (por ejemplo Tanex Trophy) al 10%. Aplique la mezcla (agua/Tanex Trophy) sin aspirar. Deje que el producto penetre en el piso durante 5 minutos, aspire la superficie y, a continuación, limpie el piso sólo con agua.

Importante: Siga las recomendaciones del fabricante.

Para este mantenimiento periódico, también puede utilizar un disco de fregado especial para evitar el uso de detergente.

Empresa de ADN: www.adnnord.net





Para una instalación GreenLay, el peso de la fregadora + las personas (si están de pie) no debe superar los 400 kg.

#### **ELIMINACIÓN DE MANCHAS:**

Los derrames deben limpiarse rápidamente con un paño blanco limpio antes de que se asienten y, a continuación, limpiar el piso con agua limpia.

Para manchas difíciles en el suelo (resina de jugadores de balonmano por ejemplo), pulverizar Tanex Trophy (dilución 20%), dejar actuar durante 1 minuto, frotar con un trozo de pad 3M rojo, enjuagar con agua y barrer con un paño blanco limpio.

Importante: Siga las recomendaciones del fabricante.



#### PRECAUCIÓN, NO UTILIZAR:

Bencina, toluol, acetona, tetracloroeteno, diluyente, cera de aceite o polvos de fregar fuertes...... Las gomas negras (almohadilla en los pies de los asientos, banco.....) pueden causar decoloración permanente y no deben utilizarse



# Omnisports REFERENCE MULTI-USE



Abril 2021

#### PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO DURANTE EVENTOS LIGEROS NO DEPORTIVOS:

Omnisports Reference Multi-use tiene un excelente comportamiento de hendidura que permite la realización de actividades como: foros, reuniones, ceremonias, actividades asociativas, centros de ocio sin la adición de protección en el revestimiento del piso\*.

Para garantizar la durabilidad de su Omnisports Reference Multi-use, recomendamos controlar la calidad de los pies de las sillas y mesas (los pies de goma están prohibidos) y también instalar felpudos delante de todas las entradas exteriores para retener la suciedad y la humedad que pueden estropear la capa de desgaste de Omnisports. El peso máximo sobre el piso no debe superar los **10kg/cm² durante 5 horas.** 



#### PROTECCIÓN DEL PISO DURANTE PRUEBAS PESADAS NO DEPORTIVAS:

Para proteger el piso durante eventos no deportivos, como una feria, un concierto o un baile, recomendamos el uso de Tarkett Sports Protectiles o Touchdown. Bajo el escenario o podio, recomendamos también proteger el piso con placas de distribución.

### COMPORTAMIENTO BAJO CARGA RODANTE PESADA (PLATAFORMA ELEVADORA, CARRETILLA ELEVADORA...):

Recomendamos instalar un esparcidor de madera de 18 mm de grosor. Estas tablas deben instalarse en toda la zona de rodadura. Este método tiende a disminuir la presión sobre el piso (distribución del peso), y evita la indentación y la deformación de Omnisports. El tiempo de estacionamiento no debe superar las 5 horas.

\*Sólo para instalación encolada, instalación Greenlay e instalación encolada sobre Tarkolay con Greenlay Glue.

La información que figura en esta guía se facilita únicamente a título indicativo. Es el resultado de nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Debe considerarse como instrucciones generales de mantenimiento y no puede, por definición, incorporar los datos reales de cada instalación. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a modificarla en cualquier momento.

