

iD Square Loose-Lay

PISOS VINÍLICOS DE LUJO

2025

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

La limpieza moderna de espacios busca reducir los procedimientos de limpieza en húmedo y sustituirlos por técnicas de limpieza más secas. El uso de mopas preimpregnadas lavadas centralmente y la aplicación más amplia de máquinas adecuadas hacen que el trabajo sea más eficiente y fácil para el personal de limpieza, además de minimizar el impacto ambiental. Esto reduce el uso de productos químicos de limpieza y el consumo de agua potable.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Limpie el revestimiento del piso con regularidad, ya que esto es más económico e higiénico que realizar limpiezas profundas ocasionales.
- Siga siempre con atención las instrucciones de dosificación de los productos de limpieza.
- Limpie inmediatamente cualquier resto de grasa o aceite derramado, ya que podría dañar la superficie.
- Los pisos resilientes pueden dañarse con solventes.
- Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden decolorar el revestimiento del piso. Todas las patas de sillas y mesas deben ser de buena calidad. No se recomienda el uso de patas de fieltro en interiores comerciales; se prefiere el plástico duro.
- Recuerde que los colores claros requieren una limpieza más frecuente.
- Estos métodos permiten utilizar la menor cantidad posible de agua

CUIDADOS PREVENTIVOS



- **Alfombras de entrada:** Aproximadamente el 80% de la suciedad superficial que debe limpiarse proviene del exterior, y el 90% de esa suciedad puede evitarse con una alfombra de entrada efectiva y de tamaño adecuado. Cuanta menos suciedad ingrese, menores serán los requisitos de mantenimiento.

Si necesita más información, póngase en contacto con su representante local de Tarkett.



LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR



- **Mopa en seco:** Retire el polvo y la suciedad con mopas de hilo o microfibra, o con mopas desechables, secas o impregnadas. También puede utilizar una escoba adecuada con cerdas suaves.



- **Mopa húmeda:** Use una mopa humedecida con agua o una solución de detergente. Es esencial que el agua no permanezca en el piso ni deje una película. La superficie debe estar prácticamente seca en 15-20 segundos.

O



- **Aspirado:** Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para grandes superficies y limpieza inicial del área.

O



- **Fregadora-secadora con cepillo:**
 - Use una fregadora-secadora con detergente neutro diluido.
 - Velocidad: de 150-250 rpm hasta más alta. Las almohadillas beige/rojas suelen ser las más adecuadas.
 - Se pueden usar cepillos blancos suaves para limpiar pisos muy sucios.

LIMPIEZA PERIÓDICA



- **Limpieza por pulverización (suciedad ligera):** Mezcle agua y detergente neutro en el depósito del contenedor. Velocidad recomendada: 300-500 rpm. Se recomienda una almohadilla roja.



- **Rotowash (suciedad intensa):** Limpieza con máquina de cepillos cilíndricos (pulverice detergente diluido con agua a través de la máquina).



- **Eliminación de manchas y suciedad localizada:** Trate las manchas de inmediato. Limpie manualmente con una almohadilla de nailon blanca/roja y detergente neutro (no use solventes). Frote desde el exterior de la mancha hacia su centro. Enjuague y seque con agua limpia.

TEKTANIUM®

Excelente resistencia y fácil limpieza

Nuestro nuevo recubrimiento TEKTANIUM™ PU utiliza un sistema polimérico exclusivo para formar una capa de protección naturalmente transparente y comprobablemente más resistente, proporcionando una resistencia inigualable a los arañazos, abrasiones, desgaste y manchas. Además, ofrece un acabado ultra mate puro, visible desde cualquier ángulo.

Limpieza inicial del área

Proteja siempre el piso con papel grueso o tableros rígidos durante el período de construcción. Después de la instalación, limpie siempre el piso nuevo: aspire, barra o pase una mopa húmeda para eliminar el polvo de obra y la suciedad suelta. Para grandes superficies, una fregadora-secadora con cepillos cilíndricos es altamente eficaz. Use un detergente con pH bajo (3-5).