

iD Inspiration Loose-Lay

LUXURY VINYL TILES CON TOPCLEAN XP

La limpieza moderna de habitaciones tiene como objetivo reducir los procedimientos de limpieza húmeda y reemplazarlos con técnicas de limpieza en seco. Por ejemplo, el uso de mopas preimpregnadas lavadas centralmente y la amplia aplicación de máquinas adecuadas. Esto hace que el trabajo sea más efectivo y más fácil para el personal de limpieza, y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua fresca.

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

2018

CONSEJOS GENERALES

- Limpie regularmente el revestimiento del piso, ya que es más rentable y más higiénico que la limpieza ocasional intensiva. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación.
- Limpie inmediatamente cualquier grasa o aceite derramado, ya que puede dañar la superficie.
- Los pisos resilientes se dañan con solventes.
- Las ruedas y patas de goma pueden decolorar el revestimiento del piso. Todas las patas de sillas y mesas deben tener patas de buena calidad. No se recomiendan patas de fieltro en interiores comerciales. Se prefiere el plástico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

CUIDADO PREVENTIVO



Tapetes de entrada

Aproximadamente el 80% de la suciedad superficial que debe limpiarse se trae desde el exterior.

Y el 90% de esa suciedad se puede evitar con una alfombra de entrada efectiva y correctamente dimensionada. Cuanta menos suciedad entre por la entrada, menores serán los requisitos de mantenimiento.

LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR



Limpieza en seco

Elimine el polvo y la suciedad con una mopa en seco.



Limpieza húmeda

Use una mopa humedecida con agua o solución detergente. Es esencial que el agua no permanezca en el piso ni deje una película. El piso debería estar prácticamente seco después de 15-20 segundos.



Cepillo manual

Cepille (con cepillos medianos) para manchas y suciedad pesada. Limite la cantidad de agua.



Eliminación de manchas

Trate las manchas de inmediato. Limpie las manchas manualmente con una almohadilla de nylon blanca/roja y detergente neutro (no se deben usar solventes). Trabaje desde el exterior de la mancha hacia su centro. Enjuague y limpie después con agua limpia.

LIMPIEZA PERIÓDICA



Suciedad ligera: Limpieza con rociado

Mezcle agua y detergente neutro en el tanque del contenedor. Velocidad recomendada: 300-500 rpm. Se recomienda una almohadilla roja.



Suciedad pesada: Cepillo manual

+ Limpieza con rociado Cepillo (con cepillos medianos).

+Limpieza por pulverización:

Mezclar agua y detergente neutro en el depósito contenedor. Velocidad adecuada 300-500rpm. Se recomienda almohadilla roja.

Si es necesario:



Pulido en seco

Cuando sea necesario, realice un pulido en seco para recuperar el brillo. Almohadilla blanca-beige. La velocidad adecuada es de 500-1000 rpm.



Tratamiento de superficie TopCleanXP

El tratamiento de superficie TopClean Xtreme Performance se basa en un revestimiento de poliuretano (PUR) foto-reticulado reforzado con óxido de aluminio. Asegura una resistencia muy buena a la abrasión y un mantenimiento muy fácil y económico, ¡sin cera, sin pulido, de por vida!

Limpieza inicial del sitio

Siempre proteja el piso con papel grueso o tablero duro durante el período de construcción. Después de la instalación, siempre limpie el nuevo piso: aspire, barra o pase un trapo húmedo por el área para eliminar el polvo de construcción y la suciedad suelta. Una máquina combinada de cepillado/secado con cepillos cilíndricos es muy efectiva para limpiar grandes áreas. Utilice un detergente con un pH bajo (3-5).