

Classic 40, Meteor 55, Meteor 70, Topaz 70, Ruby 70, Ruby Acoustic

VINILÍCO HETEROGÉNEO CON TOP CLEAN

Los métodos de limpieza modernos se centran ahora en reducir los procedimientos de limpieza en húmedo y se sustituyen por técnicas de limpieza más secas. Por ejemplo, el uso de mopas preimpregnadas lavadas de forma centralizada, además de utilizar máquinas de limpieza adecuadas. Esto facilita el trabajo del personal de limpieza, es más eficaz e influye lo menos posible en el medio ambiente. Se utilizan menos productos químicos y menos agua fresca.

De este modo, los procedimientos de limpieza producen resultados mejorados de calidad constante. El tratamiento de superficies TopClean X-treme Performance se basa en un revestimiento PUR foto-reticulado reforzado con óxido de alúmina. Garantiza una muy buena resistencia a la abrasión y un mantenimiento muy sencillo y de bajo coste: sin cera ni pulimento, ¡para toda la vida!

LIMPIEZA INICIAL DEL EMPLAZAMIENTO


- Proteja siempre el piso con papel grueso, tablero duro o similar durante el periodo de construcción. Retirada de la cinta: tire con cuidado de la cinta hacia atrás, no en línea recta desde el piso.
- Antes de utilizar el nuevo piso, se recomienda realizar una limpieza inicial. Pisos poco sucios: Aspire, barra o pase una mopa húmeda por la zona para eliminar la suciedad suelta y el polvo de obra. Una fregadora/ secadora combinada con cepillos o estropajos blancos/ amarillos son muy eficaces para limpiar grandes superficies. Utilice un detergente con ph bajo, 3-5, para poder recoger el polvo de obra.

CUIDADOS PREVENTIVOS PARA UN MEDIO AMBIENTE MÁS LIMPIO

- Utilice alfombras de entrada correctamente dimensionadas para eliminar la suciedad en la zona de entrada. Alrededor del 80% de toda la suciedad del piso que hay que limpiar procede del exterior. Y el 90% puede evitarse con una alfombra de entrada eficaz y correctamente dimensionada. Cuanta menos suciedad entre por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.

La entrada constará de tres zonas:

- La primera zona (totalmente protegida de la intemperie bajo un tejado) está destinada a la limpieza a fondo y a la eliminación de la suciedad.
- La segunda zona se utiliza para secar la suciedad.
- La tercera zona está en el interior de las puertas y deberá tener alfombras textiles sueltas y lavables que absorban la última humedad bajo los zapatos. En total, la zona de entrada debe ser lo suficientemente larga como para dar 8 pasos sobre ellas.



CONSEJOS GENERALES

- Los disolventes dañan los pisos elásticos
- Limpie inmediatamente el aceite derramado porque puede dañar la superficie.
- Las ruedas de goma negra y los pies de goma pueden causar decoloración.
- Todas las patas de las sillas deben tener pies protectores.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

LIMPIEZA



■ **Limpieza diaria:** Fregado en seco o húmedo o limpieza con aspiradora.

Al fregar en húmedo, es esencial que el agua no se quede en el piso ni deje una película. El piso debe estar prácticamente seco después de 15-20 segundos.



■ **Limpieza a máquina:** Para obtener buenos resultados, limpie el piso suavemente con una fregadora combinada. Velocidad baja a media 165-550 rpm. Los estropajos rojos suelen ser los más adecuados. Limpiar por pulverización cuando sea necesario: después de fregar en seco, limpiar por pulverización con detergente neutro y utilizando un estropajo rojo. Velocidad adecuada 165-330 rpm.



■ **Productos químicos de limpieza:** Utilice un limpiador de pisos neutro.

Los cuartos húmedos pueden necesitar una limpieza ocasional con productos de limpieza ácidos, pH 3 a 5, para eliminar los restos de cal y jabón, o con detergentes alcalinos, pH 9 a 11, para eliminar la suciedad orgánica.

¡Atención! Siga atentamente las instrucciones de dosificación.

Elija la limpieza manual o mecánica según la situación (tráfico, suciedad, accesibilidad...)

LIMPIEZA PERIÓDICA



■ **Ligera suciedad:** Spray regenerador
Para revitalizar la superficie: limpie con un detergente neutro y un producto de mantenimiento de suelos utilizando un estropajo rojo. Velocidad adecuada 165-330 rpm.



■ **Mucha suciedad:** Fregado a máquina + Aspirado en húmedo
Aplique una solución limpiadora (bastante fuerte, pH 10-11, una vez diluida) sobre el piso y déjela actuar durante 5-10 minutos. Limpie el suelo con una fregadora monodisco de gran potencia (almohadilla roja). Aspirar inmediatamente el agua sucia. Aclare con agua limpia y deje secar el piso.

ELIMINACIÓN DE MARCAS



■ Trate las manchas inmediatamente. Limpie las manchas a mano con un estropajo de nailon blanco/rojo y detergente neutro (no utilice disolventes). Trabaje desde el exterior de la mancha hacia el centro. Aclare y limpie después con agua limpia.