

PISOS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES VINÍLICO HETEROGÉNEO Y HOMOGÉNEO

La limpieza moderna tiene como objetivo reducir los procedimientos de limpieza húmeda y reemplazarlos por técnicas de limpieza en seco. Por ejemplo, el uso de mopas preimpregnadas o almohadillas para máquinas. Esto facilita el trabajo del personal de limpieza, es más efectivo e influye lo menos posible en el medio ambiente, ya que se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua fresca.

Nunca se deben aplicar pulidores o productos de mantenimiento a los pisos de seguridad de Tarkett, ya que esto reduciría la eficacia del perfil de la superficie y la resistencia al deslizamiento. El tratamiento de superficie PUR único aplicado en fábrica facilita el mantenimiento.

Para aplicaciones comerciales o de alto tráfico, el mantenimiento mecánico se considera esencial de manera regular y continua.

CUIDADO PREVENTIVO

Para proteger su revestimiento de piso de diferentes niveles de tráfico y como primera defensa contra las inclemencias del tiempo, recomendamos encarecidamente la instalación de alfombrillas de barrera en los puntos de entrada al edificio para limitar la cantidad de suciedad húmeda y seca.

TRATAMIENTO INICIAL

- Deje transcurrir al menos 5 días para las baldosas o 2 días para los rollos desde la finalización de la instalación del vinílico antes de realizar cualquier limpieza húmeda.
- Asegúrese de que se haya eliminado todo rastro de adhesivo de la superficie del revestimiento de piso.
- Barra el área del piso con una escoba suave o una escoba en forma de V.
- Dependiendo del nivel de suciedad en el sitio después de completar la instalación, puede ser necesario fregar el suelo antes de adoptar el régimen de mantenimiento diario (consulte las siguientes opciones).
 - a) a) Limpie con una mopa de microfibra de cabeza plana y un detergente neutro con pH*.
 - b) Frote la superficie del suelo de seguridad utilizando una máquina cilíndrica de rotación contraria, una máquina rotativa o una máquina de velocidad estándar para secado con una almohadilla de limpieza de melamina.

Si el piso se encuentra en un área de alto riesgo, por ejemplo, aplicaciones de atención médica con riesgo de infección, se pueden utilizar agentes de control de infecciones estándar como Chlorclean o Actichlor antes de la limpieza estándar.

CONSEJOS GENERALES

- Los pisos resilientes se dañan con solventes.
- Limpie inmediatamente cualquier derrame de aceite, ya que puede dañar la superficie.
- Las ruedas de goma negra y los pies de goma pueden provocar decoloración.
- Todas las patas de las sillas deben tener protectores.
- Recuerde que los colores claros necesitan limpieza más frecuente.

MANUAL DE LIMPIEZA DIARIA



- Barrer el área del piso con una escoba suave o una escoba en forma de V.
- Limpiar con una mopa de microfibra de cabeza plana y detergente pH neutro*.

Es importante asegurarse de que solo se deposite la menor cantidad de humedad en el revestimiento de piso que se secará en 15-20 segundos.

MÁQUINA DE LIMPIEZA DIARIA



- Barrer el área del piso con una escoba suave o una escoba en forma de V.
- Aplicar en spray una solución de detergente pH neutro*, diluida según la recomendación del fabricante. Un pulverizador manual permitirá una distribución uniforme y un uso eficiente de la solución de limpieza.
- Fregar la superficie del vinílico con una máquina cilíndrica de rotación contraria, una máquina rotativa o una máquina de secado con fregado a velocidad estándar equipada con un cepillo mediano.
- Secar con la mopa o permitir que la superficie se seque antes de transitar sobre ella.

En áreas húmedas, ocasionalmente puede formarse sarro. Estos depósitos se pueden eliminar fácilmente utilizando detergente y la gama Pal-O-Mine (almohadilla de melamina de mano). Enjuagar a fondo después de usar con agua limpia.

LIMPIEZA PERIÓDICA



- Barrer el área del piso con una escoba suave o una escoba en forma de V.
- Aplicar en spray una solución de detergente pH neutro*, diluida según la recomendación del fabricante. Un pulverizador manual permitirá una distribución uniforme y un uso eficiente de la solución de limpieza.
- Fregar la superficie del piso de seguridad utilizando una máquina cilíndrica de rotación contraria, una máquina rotativa o una máquina de secado con fregado a velocidad estándar equipada con una **almohadilla de limpieza de melamina**.
- Secar con la mopa o permitir que la superficie se seque antes de transitar sobre ella.
- **No abrillantar** en seco el piso de seguridad.

DETERGENTE

*Detergente pH Neutro Johnson Diversey Stride 1000