

LÍNEA SQUARE®

INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

INSTALACIÓN

La instalación de Square® debe ser realizada por un profesional calificado y de acuerdo a las recomendaciones contenidas en nuestro Manual de Instalación, disponible en el sitio web www.tarkettlatam.com.

MASA DE PREPARACIÓN

Para corregir la rugosidad o nivelar el contrapiso, recomendamos el uso de la línea Tarkomassa®. Recomendamos Tarkomassa® Autonivelante para una preparación más rápida y un mejor acabado.

ADHESIVO

En pisos elevados, utilice Tackfix®, un adhesivo de tack permanente, para las colecciones Acoustic y Flow. La colección Set no requiere adhesivo en su instalación (recomendamos que en áreas de piso continuo y sin bloqueo se utilice el adhesivo Tackfix® en el perímetro y cada 10 metros lineales).

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES:

- la frecuencia de limpieza y conservación depende del sistema aplicado y del uso del lugar.
- recuerde que una limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta su durabilidad y reduce los costos de conservación.
- se recomienda el uso de un felpudo de al menos 2 pasos en la entrada del ambiente para eliminar hasta un 80% de los residuos del tráfico.
- no utilice solventes ni derivados del petróleo en la limpieza o en la eventual remoción de manchas.
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza dañan la superficie del piso.
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en los muebles, ya que otros tipos de ruedas podrían dañar la superficie.
- proteja los pies de los muebles con fieltro y evite arrastrarlos durante el desplazamiento, ya que podrían dañar la superficie.

LIMPIEZA INICIAL:

- para permitir que el adhesivo se seque por completo, realice la limpieza inicial del piso solo 7 días después de la instalación.
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de cerdas o un mop-pó.
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con un mop-água o una máquina industrial (disco rojo Rubi 3M).
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o un mop-água, y permita que el piso se seque por completo antes de su uso.

LIMPIEZA DIARIA/PERIÓDICA:

- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de cerdas o un mop-pó.
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con un mop-água o una máquina de limpieza (disco rojo Rubi 3M). Utilice la menor cantidad posible de agua.
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o un mop-água, y permita que el piso se seque por completo antes de su uso.

Para obtener más información, comuníquese a través del 0800 011 91 22, de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, o por correo electrónico a: relacionamiento@tarkett.com.